

CASSETTE

4-WEG CASSETTE | INVERTER | SPLIT 1X1 | 60X60



Inbegrepen bij binneneunit.



Vaste bediening met weektimer CZ-RD52CP Incl. 10m kabel



Optie smartphone control PA-AC-WIFI-1



TECHNISCHE FUNCTIES

- Anti-bacteriële filter optioneel verkrijgbaar (CZ-SA22P)
- Minder stroomverbruik en hogere besparingen
- Verwarming tot -10°C met een hoge efficiëntie
- Automatisch verticaal uitblaasp patroon
- Ingebouwde condenspomp (700mm opvoerhoogte vanaf onderzijde plafond)

- Automatische verticale lucht uitblaascontrole
- Gebruiksvriendelijke draadloze afstandsbediening
- Optioneel een bedrade bediening
- Maximale aansluitafstand 20 m (E9 en E12) en 30 m (E18 en E21)
- Onderhoud via het bovenpaneel van de buitenunit
- Aansluitbaar op gebouwbeheersysteem

SEER and SCOP: For KIT-E9-PB4EA



4-WEG CASSETTE SPLIT 1X1 INVERTER 60X60

SET			KIT-E9-PB4EA	KIT-E12-PB4EA	KIT-E18-RB4EA	KIT-E21-RB4EA
Rooster			CZ-BT20E	CZ-BT20E	CZ-BT20E	CZ-BT20E
Draadloze afstandsbediening	Bijgepakt in het binnendeel		Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief
Koelcapaciteit	Nominaal (Min - Max)	kW	2,50 (0,85-3,00)	3,40 (0,85-4,00)	5,00 (0,90-5,80)	5,90 (0,90-6,30)
SEER			5,80 A+	5,60 A+	5,80 A+	5,60 A+
Opgenomen vermogen bij koelen	Nominaal (Min - Max)	kW	0,55 (0,24-0,74)	0,89 (0,24-1,20)	1,60 (0,26 - 1,95)	2,05 (0,26 - 2,20)
Verwarmingcapaciteit	Nominaal (Min - Max)	kW	3,20 (0,85-4,80)	4,50 (0,85-5,60)	5,60 (0,90-7,10)	7,00 (0,90-8,00)
SPF volgens EPB software 3G	Nominaal	w/w	4,03	3,78	4,07	4,08
SCOP			4,00 A+	3,80 A	4,10 A+	4,10 A+
Opge. vermogen bij verwarmen	Nominaal (Min - Max)	kW	0,80 (0,23-1,35)	1,42 (0,23-2,00)	1,86 (0,26-2,43)	2,45 (0,26-2,82)
Binneneunit			CS-E9PB4EA	CS-E12PB4EA	CS-E18RB4EAW	CS-E21RB4EAW
Voeding	V		230	230	230	230
Aanbevolen afzekerwaarde	A		16	16	16	16
Bekabeling	mm ²		4 x 1,5 tot 2,5	4 x 1,5 tot 2,5	4 x 1,5 tot 2,5	4 x 1,5 tot 2,5
Opgenomen stroom bij koelen	Nominaal	A	2,65	4,2	7,2	9,1
Opgenomen stroom bij verwarmen	Nominaal	A	3,85	6,5	8,3	11,1
Luchtvolume	Koelen / Verwarmen	m ³ /h	10,5 / 10,8	10,5 / 10,8	11,5 / 11,8	12,4 / 14,6
Ontvochtigingsvolume		l/h	1,5	2,3	2,8	3,3
Geluidsdrukkniveau	Koelen (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	34 / 26 / 23	34 / 26 / 23	37 / 28 / 25	42 / 33 / 30
Afmetingen	Binneneunit (H x B x D)	mm	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575
	Rooster (H x B x D)	mm	51 x 700 x 700	51 x 700 x 700	51 x 700 x 700	51 x 700 x 700
Gewicht	Binneneunit	kg	18	18	18	18
	Rooster	kg	2,5	2,5	2,5	2,5
Stof filter			Ja	Ja	Ja	Ja
Luchtreinigingsfilter	Optioneel		CZ-SA13P	CZ-SA13P	CZ-SA11P	CZ-SA11P
Buiteneunit			CU-E9PB4EA	CU-E12PB4EA	CU-E18RBEA	CU-E21RBEA
Luchtvolume	Koelen / Verwarmen	m ³ /h	1830 / 1734	1980 / 1836	2352 / 2274	2502 / 2424
Geluidsdrukkniveau level	Koelen (Hi)	dB(A)	45	47	47	49
	Verwarmen (Hi)	dB(A)	46	47	48	50
Afmetingen	H x B x D	mm	622x824x299	695x875x320	695x875x320	695x875x320
Gewicht		kg	36	45	47	47
Leidingdiameters	Vloeistof	Inch (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
	Gas	Inch (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	1/2 (12,70)	1/2 (12,70)
Koudemiddel	R410A	kg	1,13	1,13	1,24	1,32
	Hoogteverschil (binnen/buiten)	m	15	15	20	20
Leidinglengte	Min-Max	m	3 - 20	3 - 20	3 - 30	3 - 30
	Voorgevuld tot	m	10	10	10	10
Extra koudemiddel		g/m	20	20	20	20
Bedrijfstemperatuur	Koelen Min / Max	°C	- 10 / +43	- 10 / +43	- 10 / +43	- 10 / +43
	Verwarmen Min / Max	°C	- 10 / +24	- 10 / +24	- 10 / +24	- 10 / +24
Set Prijs		€	2190	2440	2850	3110
Optie vaste bediening CZ-RD52CP		€			150	
Optie Smartphone control (PA-AC-WIFI-1)		€			250	

ACCESSOIRES

Set montageblokken 46 cm Prijs per set 2st (11105036)	Set trillingsdempende montageblokken 60 cm Prijs per set 2st (11105064)	Muurbeugel tot 80kg (S-581P)	Set koelleidingen 25m (IC-1/4x1/2) (IC-1/4x3/8)	Kabelgoot wit 74 x 55 mm Doos T75 14x2m Minimale bestelhoeveelheid = doos (11130075)
€ 20	€ 90	€ 50	Op aanvraag	€ 7,85 / meter € 220 / doos

Algemene opmerking: Nominale voorwaarde: Koelen binnen 27°C DB / 19°C NB, koelen buiten 35°C DB / 24°C NB, Verwarmen binnen 20°C DB, Verwarmen 7°C DB / 6°C NB, DB: Droog Bdt, NB: Natte Bdt