



CASSETTE

4-WEG CASSETTE | INVERTER | SPLIT 1X1 | 60X60



TECHNISCHE FUNCTIES:

- Anti-bacteriële filter optioneel verkrijgbaar (CZ-SA22P).
- Verwarming tot -5°C met een hoge efficiëntie.
- Automatisch verticaal uitblaasptraan.
- Ingebouwde condenspomp (700mm opvoerhoogte vanaf onderzijde plafond).
- Automatische verticale lucht uitblaascontrole.
- Gebruiksvriendelijke draadloze afstandsbediening.
- Bedrade bediening CZ-RD52CP (optioneel).
- Smartphone bediening CZ-TACG1 (optioneel).
- Maximale aansluitafstand 20m (Z25 en Z35) en 30m (Z50 en Z60).
- Onderhoud via het bovenpaneel van de buitenunit.
- Aansluitbaar op gebouwbeheersysteem zoals KNX, Modbus & BACnet (optioneel).



4-WEG CASSETTE SPLIT 1X1 INVERTER 60X60

		KIT-CS-Z25UB4EAW		KIT-CS-Z35UB4EAW		KIT-CS-Z50UB4EAW		KIT-CS-Z60UB4EAW	
Rooster		CZ-BT20EW		CZ-BT20EW		CZ-BT20EW		CZ-BT20EW	
Draadloze afstandsbediening		Inclusief		Inclusief		Inclusief		Inclusief	
Koelcapaciteit	Nominaal (Min - Max)	kW		3,50 (0,85 - 4,00)		5,00 (0,98 - 5,80)		6,00 (0,98 - 6,35)	
SEER		W/W		6,50		6,40		6,20	
Pdesign (koelen)		kW		2,50		3,00		3,80	
Opgenomen vermogen bij koelen	Nominaal (Min - Max)	kW		0,50 (0,24 - 0,82)		0,90 (0,24 - 1,18)		1,54 (0,28 - 1,88)	
EER	Nominaal (Min - Max)	W/W		4,55 (3,54 - 3,90) A		3,89 (3,54 - 3,39) A		3,25 (3,50 - 3,09) A	
Jaarlijks energieverbruik (koelen)		kWh/a		139		188		282	
SCOP		W/W		4,30		4,20		4,20	
Pdesign bij -10°C (koelen)		kW		2,70		3,00		4,00	
Opgen. vermogen bij verwarmen	Nominaal (Min - Max)	kW		0,79 (0,23 - 1,32)		1,36 (0,23 - 1,85)		1,85 (0,34 - 2,41)	
Verwarmingcapaciteit bij -7 °C	Nominaal	kW		2,88		3,37		4,40	
COP	Nominaal (Min - Max)	W/W		4,05 (3,70 - 3,64) A		3,31 (3,70 - 3,03) C		3,03 (2,88 - 2,95) D	
Jaarlijks energieverbruik (verwarmen)		kWh/a		879		900		1298	
Binneneunit		CS-Z25UB4EAW		CS-Z35UB4EAW		CS-Z50UB4EAW		CS-Z60UB4EAW	
Voeding aan buitenunit		V		230		230		230	
Bekabeling binnenunit/buitenunit		mm²		4 x 1,5		4 x 1,5		4 x 1,5	
Luchtvolume	Koelen	m³/min		10,5		11,5		12,4	
	Verwarmen	m³/min		10,8		11,8		13,5	
Geluidsdrukkniveau	Koelen (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)		34 / 25 / 22		34 / 26 / 23		37 / 28 / 25	
	Verwarmen (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)		35 / 28 / 25		35 / 28 / 25		38 / 29 / 26	
Afmetingen	Binnenunit (H x B x D)	mm		260 x 575 x 575		260 x 575 x 575		260 x 575 x 575	
	Rooster (H x B x D)	mm		51 x 700 x 700		51 x 700 x 700		51 x 700 x 700	
Gewicht	Binnenunit	kg		18		18		18	
	Rooster	kg		2,5		2,5		2,5	
Stof filter		Ja		Ja		Ja		Ja	
Buitenunit		CU-Z25UBEA		CU-Z35UBEA		CU-Z50UBEA		CU-Z60UBEA	
Luchtvolume	Koelen	m³/min		28,7		34,3		39,7	
	Verwarmen	m³/min		27,2		33,5		38,6	
Geluidsdrukkniveau	Koelen (Hi)	dB(A)		46		48		49	
	Verwarmen (Hi)	dB(A)		47		48		50	
Afmetingen	H x B x D	mm		542 x 780 x 289		619 x 824 x 299		695 x 875 x 320	
Gewicht		kg		33		35		43	
	Leidingdiameters	Vloeistof	Inch (mm)	1/4" (6,35)		1/4" (6,35)		1/4" (6,35)	
	Gas	Inch (mm)	3/8" (9,52)		3/8" (9,52)		1/2" (12,70)		
Voorgevuld tot	Max	m		7,5		7,5		7,5	
	Hoogteverschil (binnen/buitenunit)	Max	m		15		20		20
Leidinglengte	Min-Max	m		3 - 20		3 - 20		3 - 30	
Koudemiddel	R32	kg		0,88		0,93		1,13	
	R32	g/m		10		10		15	
Bedrijfstemperatuur	Koelen Min / Max	°C		- 10 / +43		- 10 / +43		- 10 / +43	
	Verwarmen Min / Max	°C		- 15 / +24		- 15 / +24		- 15 / +24	
Set Prijs		€		2090		2410		2750	
Optie smartphone control (CZ-TACG1)		€				150			
Optie vaste bediening (CZ-RD52CP)		€				150			

ACCESSOIRES

Set montageblokken 46 cm Prijs per set 2st (11105036)	Set trillingsdempende montageblokken 60 cm Prijs per set 2st (11105064)	Muurbeugel tot 80kg (S-581P)	Set koelleidingen 20m (BP2320) (BP2420)	Kabelgoot wit 74 x 55 mm Doos 175 x 14x2m Minimale bestelhoeveelheid = doos (11130075)	Rol kabel 100m XVB (XVB4G1.5) (XVB3G2.5)
€ 20	€ 90	€ 50	€ 150 / rol van 1/4-3/8 € 180 / rol van 1/4-1/2	€ 7,85 / meter € 220 / doos	€ 170 / rol 4G1,5 € 180 / rol 3G2,5