

VLOERMODEL

INVERTER + | SPLIT 1X1



Inbegrepen bij binnenunit

OPTIONEEL



Vaste bediening met weektimer CZ-RD52CP Incl. 10m kabel

OPTIONEEL



Optie smartphone control CZ-TACG1



TECHNISCHE FUNCTIES:

- Minder stroomverbruik en hogere besparingen.
- Verwarming tot -15°C met een hoge efficiëntie.
- Dubbele uitblaas voor betere luchtverspreiding.
- Krachtige modus om sneller ruimte op temperatuur te brengen.
- Super stille modus, maar 20dB(A).
- Gebruiksvriendelijke draadloze afstandbediening.
- Smartphone bediening CZ-TACG1 (optioneel).
- 24-uur timer.
- Automatische verticale lucht uitblaascontrole.
- Hot start functie.
- Automatische herstart functie.
- Verwijderbaar en afwasbaar paneel.
- Maximale aansluitafstand 15m (Z25, Z35) en 20m (Z50).
- Onderhoud via het bovenpaneel van de buitenunit.
- Zelfdiagnose functie.
- Aansluitbaar op gebouwbeheersysteem zoals KNX, Modbus & BACnet (optioneel).

VLOERMODEL INVERTER+ SPLIT 1X1



SET			KIT-CS-Z25UFEAW	KIT-CS-Z35UFEAW	KIT-CS-Z50UFEAW
Koelcapaciteit	Nominaal (Min - Max)	kW	2,50 (0,85 - 3,40)	3,50 (0,85 - 3,80)	5,00 (0,98 - 5,70)
SEER	Nominaal	W/W	7,90 A++	8,10 A++	6,70 A++
Pdesign (koelen)		kW	2,50	3,50	5,00
Opgenomen vermogen bij koelen	Nominaal (Min - Max)	kW	0,52 (0,24 - 0,90)	0,86 (0,24 - 1,20)	1,39 (0,28 - 1,81)
EER	Nominaal (Min - Max)	W/W	4,81 (3,54 - 3,78) A	4,07 (3,54 - 3,73) A	3,60 (3,50 - 3,15) A
Jaarlijks energieverbruik (koelen)		kWh/a	111	151	261
Verwarmingcapaciteit	Nominaal (Min - Max)	kW	3,40 (0,85 - 5,00)	4,30 (0,85 - 6,00)	5,80 (0,98 - 8,10)
Verwarmingcapaciteit bij -7 °C	Nominaal	kW	2,88	3,37	5,03
COP	Nominaal (Min - Max)	W/W	4,47 (3,54 - 3,70) A	3,98 (3,54 - 3,43) A	3,74 (2,88 - 2,95) A
SCOP	Nominaal	W/W	4,60 A++	4,60 A++	4,30 A++
Pdesign bij -10°C (verwarmen)		kW	2,70	3,20	4,40
Opgen. vermogen bij verwarmen	Nominaal (Min - Max)	kW	0,76 (0,24 - 1,35)	1,80 (0,24 - 1,75)	1,55 (0,34 - 2,75)
Jaarlijks energieverbruik (verwarmen)		kWh/a	822	974	1433
Binnenunit			CS-Z25UFEAW	CS-Z35UFEAW	CS-Z50UFEAW
Voeding aan buitenunit		V	230	230	230
Bekabeling binnenunit / buitenunit		mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Luchtvolume	Koelen	m ³ /min	28,7	34,3	39,7
	Verwarmen	m ³ /min	27,2	33,5	38,6
Geluidsdrukniveau	Koelen (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	38 / 25 / 20	39 / 26 / 20	44 / 31 / 27
	Verwarmen (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	38 / 25 / 19	39 / 26 / 19	46 / 33 / 29
Afmetingen	H x B x D	mm	600 x 750 x 205	600 x 750 x 205	600 x 750 x 205
Gewicht		kg	13	13	13
Buitenunit			CU-Z25UBEAW	CU-Z35UBEAW	CU-Z50UBEAW
Geluidsdrukniveau	Koelen (Hi)	dB(A)	46	48	48
	Verwarmen (Hi)	dB(A)	47	48	48
Afmetingen	H x B x D	mm	542 x 780 x 289	619 x 824 x 299	695 x 875 x 320
Gewicht		kg	33	35	43
Leidingdiameter	Vloeistof	inch (mm)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
	Gas	inch (mm)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)	1/2" (12,70)
Hoogte verschil (binnen/buitenunit)	Max	m	15	15	20
Leidinglengte	Min / Max	m	3 ~ 20	3 ~ 20	3 ~ 30
	Voorgevuld tot	Max	7,5	7,5	7,5
Extra koudemiddel	RS2	g/m	10	10	15
	Koudemiddel	kg	0,88	0,93	1,13
Bedrijfstemperatuur	Koelen Min / Max	°C	-10 / +43	-10 / +43	-10 / +43
	Verwarmen Min / Max	°C	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24
Set Prijs	€		1790	1990	2360
Optie smartphone control (CZ-TACG1)	€			150	
Optie vaste bediening (CZ-RD52CP)	€			150	

ACCESSOIRES

Set montageblokken 46 cm Prijs per set 2st (11105036)	Set trillingsdempende montageblokken 60 cm Prijs per set 2st (11105064)	Muurbeugel tot 80kg (S-581P)	Set koelleidingen 20m (BP2320) (BP2420)	Kabelgoot wit 74 x 55 mm Doos T75 14x2m Minimale bestelhoeveelheid = doos (11130075)	Rol kabel 100m XVB (XVB4G1,5) (XVB3G2,5)
€ 20	€ 90	€ 50	€ 150 / rol van 1/4-3/8 € 180 / rol van 1/4-1/2	€ 7,85 / meter € 220 / doos	€ 170 / rol 4G1,5 € 180 / rol 3G2,5