

VLOERMODEL

INVERTER + | SPLIT 1X1



Inbegrepen bij binneneenheid.

OPTIENEEL



Optie PAW-IR-WIFI-1

TECHNISCHE FUNCTIES

- Minder stroomverbruik en hogere besparingen
- Verwarming tot -15°C met een hoge efficiëntie
- Dubbele uitblaas voor betere luchtverspreiding
- Krachtige modus om sneller ruimte op temperatuur te brengen
- 24 uur timer
- Gebruiksvriendelijke draadloze afstandsbediening
- Super stille modus slechts 23dB(A) voor type E9
- Automatische verticale lucht uitblaascontrole
- Hot start functie
- Automatische herstart functie
- Verwijderbaar en afwasbaar paneel
- Maximale aansluitafstand 15 m (E9, E12) en 20 m (E18)
- Onderhoud via het bovenpaneel van de buitenunit
- Zelfdiagnose functie

VLOERMODEL

SEER and SCOP: For KIT-E18-PFE.



SET			KIT-E9-PFE	KIT-E12-PFE	KIT-E18-PFE
Koelcapaciteit	Nominaal (Min - Max)	kW	2,50 (0,85 - 3,00)	3,50 (0,85 - 3,80)	5,00 (0,98 - 5,60)
SEER	Nominaal		6,10 A++	5,80 A+	6,20 A++
Opgenomen vermogen bij koelen	Nominaal (Min - Max)	kW	0,56	0,94	1,54
Verwarmingcapaciteit	Nominaal (Min - Max)	kW	3,40 (0,85 - 5,00)	4,00 (0,85 - 6,00)	5,80 (0,98 - 7,10)
SPF volgens EPB software 3G	Nominaal	w/w	3,62	3,55	3,87
SCOP	Nominaal		3,80 A	3,80 A	3,90 A
Opge. vermogen bij verwarmen	Nominaal (Min - Max)	kW	0,81	1,00	1,60
Binneneenheid			CS-E9GFEW	CS-E12GFEW	CS-E18GFEW
Voeding		V	230	230	230
Aanbevolen afzekerwaarde		A	16	16	16
Bekabeling binneneenheid / buitenunit		mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5
Opgenomen stroom (Nominaal)	Koelen	A	2,7	4,4	7,0
	Verwarmen	A	3,75	4,6	7,5
Luchtvolume	Koelen / Verwarmen	m ³ /h	9,3 / 9,6	9,5 / 10,0	11,0 / 13,0
Ontvochtigingsvolume		l/h	1,4	2,0	2,8
Geluidsdrukkniveau	Koelen (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	38 / 27 / 23	39 / 28 / 24	44 / 36 / 32
Afmetingen	H x B x D	mm	600 x 700 x 210	600 x 700 x 210	600 x 700 x 210
Gewicht		kg	14	14	14
Buitenunit			CU-E9PFE	CU-E12PFE	CU-E18PFE
Luchtvolume	Koelen / Verwarmen	m ³ /h	1,788 / 1,788	1,860 / 1,860	2,400 / 2,400
Geluidsdrukkniveau	Koelen (Hi)	dB(A)	46	48	47
	Verwarmen (Hi)	dB(A)	47	50	48
Afmetingen	H x B x D	mm	542 x 780 x 289	619x824x299	695x875x320
Gewicht		kg	33	34	46
Leidingdiameter	Vloeistof	inch (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
	Gas	inch (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	1/2 (12,70)
Koudemiddel	R410A	kg	0,97	1,00	1,12
Hoogte verschil (binnen/buiten)	Max	m	5	5	15
	Min / Max	m	3 / 15	3 / 15	3 / 20
Voorgevuld tot	Max	m	7,5	7,5	7,5
	Extra koudemiddel	g/m	20	20	20
Bedrijfstemperatuur	Koelen Min / Max	°C	-16 / +43	-16 / +43	-16 / +43
	Verwarmen Min / Max	°C	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24
Set Prijs		€	2000	2380	2920
Optie PAW-IR-WIFI-1		€		280	

ACCESSOIRES

Set montageblokken 46 cm Prijs per set 2st (11105036)	Set trillingsdempende montageblokken 60 cm Prijs per set 2st (11105064)	Muurbeugel tot 80kg (S-581P)	Set koelleidingen 25m (IC-1/4x1/2) (IC-1/4x3/8)	Kabelgoot wit 74 x 55 mm Doos T75 14x2m Minimale bestelhoeveelheid = doos (11130075)
€ 20	€ 90	€ 50	Op aanvraag	€ 7,85 / meter € 220 / doos