

# TOP INVERTER

WANDMODEL BE TYPE | INVERTER | SPLIT 1X1



OPTIONEEL



Inbegrepen bij binneneunit.



Vaste bediening met weektimer CZ-RD514C Incl. 10m kabel

OPTIONEEL



Optie smartphone control PA-AC-WIFI-1

## TECHNISCHE FUNCTIES

- Nieuw design
- Super stille modus, maar 20dB(A)
- Hoge energiebesparing
- Deze unit kan geïnstalleerd worden op R22 leidingen
- Gebruiksvriendelijke draadloze afstandsbediening
- Bedrade bediening (optioneel), type CZ-RD514C
- Smartphone bediening (optioneel)
- 24-uur timer
- Programmeerbaar tot enkel verwarmen

VERWARMING  
TOT -15°C



SEER and SCOP: For KIT-BE50-TKE.



## WANDMODEL BE TYPE INVERTER SPLIT 1X1

SET			KIT-BE25-TKE	KIT-BE35-TKE	KIT-BE50-TKE	KIT-TE60-TKE
Koelcapaciteit	Nominaal (Min - Max)	kW	2,50 (0,85 - 3,00)	3,40 (0,85 - 3,90)	5,00 (0,98 - 5,40)	6,30 (0,98 - 7,10)
SEER	Nominaal		5,80 <b>A+</b>	5,60 <b>A+</b>	5,90 <b>A+</b>	6,20 <b>A++</b>
Opgenomen vermogen bij koelen	Nominaal (Min - Max)	kW	0,71 (0,25 - 0,93)	1,11 (0,26 - 1,32)	1,70 (0,29 - 1,91)	1,97 (0,28 - 2,42)
Verwarmingscapaciteit	Nominaal (Min - Max)	kW	3,15 (0,80 - 3,60)	3,84 (0,80 - 4,40)	5,40 (0,98 - 7,50)	7,20 (0,98 - 8,50)
Verwarmingscapaciteit bij -7 °C	Nominaal	kW	2,14	2,60	4,58	5,24
COP	Nominaal	w/w	4,04 (4,10 - 3,46) A	3,69 (4,10 - 3,44) A	3,40 (2,80 - 3,05) C	3,38 (2,88 - 3,13) B
SCOP	Nominaal		4,00 <b>A+</b>	4,00 <b>A+</b>	4,00 <b>A+</b>	4,00 <b>A+</b>
Opgen. vermogen bij verwarmen	Nominaal (Min - Max)	kW	0,80 (0,20 - 1,04)	1,04 (0,20 - 1,28)	1,59 (0,35 - 2,46)	2,13 (0,34 - 2,74)
<b>Binneneunit</b>			<b>CS-BE25TKE</b>	<b>CS-BE35TKE</b>	<b>CS-BE50TKE</b>	<b>CS-TE60TKE</b>
Voeding		V	230	230	230	230
Aanbevolen afzekerwaarde		A	16	16	16	16
Bekabeling binneneunit / buitenunit		mm <sup>2</sup>	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Opgenomen stroom (Nominaal)	Koelen	A	3,20	4,80	6,90	-
	Verwarmen	A	3,80	4,90	6,70	-
Maximale opgenomen stroom		A	5,30	6,70	10,10	-
Luchtvolume	Koelen / Verwarmen	m <sup>3</sup> /min	10,3 / 11,0	10,7 / 11,2	11,6 / 12,5	20,8 / 21,4
Ontvochtigingsvolume		l/h	1,5	2,0	2,8	3,5
Geluidsdrukkniveau	Koelen (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	37 / 26 / 20	38 / 30 / 20	44 / 37 / 34	45 / 37 / 34
Afmetingen	H x B x D	mm	290 x 850 x 199	290 x 850 x 199	290 x 870 x 214	302 x 1.102 x 244
Gewicht		kg	8	8	9	12
<b>Buiteneunit</b>			<b>CU-BE25TKE</b>	<b>CU-BE35TKE</b>	<b>CU-BE50TKE</b>	<b>CU-TE60TKE</b>
Luchtvolume	Koelen / Verwarmen	m <sup>3</sup> /min	30,5 / 30,5	31,1 / 31,1	32,7 / 32,7	42,6 / 41,5
Geluidsdrukkniveau	Koelen (Hi)	dB(A)	48	48	48	49
	Verwarmen (Hi)	dB(A)	49	50	49	49
Afmetingen	H x B x D	mm	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289	619 x 824 x 299	695 x 875 x 320
Gewicht		kg	26	29	38	42
Leidingdiameters	Vloeistof	inch (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
	Gas	inch (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	1/2 (12,70)	1/2 (12,70)
Koudemiddel	R410A	kg	0,66	0,91	1,34	1,34
Hoogte verschil (binnen/buiten)	Max	m	15	15	15	15
Leidinglengte	Min / Max	m	3-15	3-15	3-15	3-20
Voorgevuld tot	Max	m	7,5	7,5	10	7,5
Extra koudemiddel		g/m	20	20	20	20
Bedrijfstemperatuur	Koelen Min / Max	°C	+5 / +43	+5 / +43	+5 / +43	+5 / +43
	Verwarmen Min / Max	°C	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24
<b>Set Prijs</b>		€	<b>920</b>	<b>1020</b>	<b>1590</b>	<b>2420</b>
<b>Optie vaste bediening CZ-RD514C</b>		€		<b>150</b>		
<b>Optie smartphone control (PA-AC-WIFI-1)</b>		€		<b>250</b>		

## ACCESSOIRES

<b>Set montageblokken 46 cm</b> Prijs per set 2st (11105036)	<b>Set trillingsdempende montageblokken 60 cm</b> Prijs per set 2st (11105064)	<b>Muurbeugel tot 80kg</b> (S-581P)	<b>Set koelleidingen 25m</b> (IC-1/4x1/2) (IC-1/4x3/8)	<b>Kabelgoot wit 74 x 55 mm</b> Doos T75 14x2m Minimale bestelhoeveelheid = doos (11130075)
<b>€ 20</b>	<b>€ 90</b>	<b>€ 50</b>	<b>Op aanvraag</b>	<b>€ 7,85 / meter</b> <b>€ 220 / doos</b>