



VLOERMODEL INVERTER + | SPLIT 1X1



Inbegrepen bij
binnenunit.



Vaste bediening met weektimer
CZ-RD52CP
Incl. 10m kabel



Optie smartphone control
CZ-TACG1



TECHNISCHE FUNCTIES:

- Minder stroomverbruik en hogere besparingen.
- Verwarming tot -15°C met een hoge efficiëntie.
- Dubbele uitblaas voor betere luchtverspreiding.
- Krachtige modus om sneller ruimte op temperatuur te brengen.
- Super stille modus, maar 20dB(A).
- Gebruiksvriendelijke draadloze afstandsbediening.
- Smartphone bediening CZ-TACG1 (optioneel).
- 24-uur timer.
- Automatische verticale luchtuitblaascontrole.
- Hot start functie.
- Automatische herstartfunctie.
- Verwijderbaar en afwasbaar paneel.
- Maximale aansluitafstand 15m (Z25, Z35) en 20m (Z50).
- Onderhoud via het bovenpaneel van de buitenunit.
- Zelfdiagnosefunctie.
- Aansluitbaar op gebouwbeheersysteem zoals KNX, Modbus & BACnet (optioneel).

VLOERMODEL INVERTER+ SPLIT 1X1



SET			KIT-CS-Z25UFEAW	KIT-CS-Z35UFEAW	KIT-CS-Z50UFEAW
Koelcapaciteit	Nominaal (Min - Max)	kW	2,50 (0,85 - 3,40)	3,50 (0,85 - 3,80)	5,00 (0,98 - 5,70)
SEER	Nominaal	W/W	7,90 A++	8,10 A++	6,70 A++
Pdesign (koelen)		kW	2,50	3,50	5,00
Opgenomen vermogen bij koelen	Nominaal (Min - Max)	kW	0,52 (0,24 - 0,90)	0,86 (0,24 - 1,20)	1,39 (0,28 - 1,81)
EER	Nominaal (Min - Max)	W/W	4,81 (3,54 - 3,78) A	4,07 (3,54 - 3,73) A	3,60 (3,50 - 3,15) A
Jaarlijks energieverbruik (koelen)		kWh/a	111	151	261
Verwarmingscapaciteit	Nominaal (Min - Max)	kW	3,40 (0,85 - 5,00)	4,30 (0,85 - 6,00)	5,80 (0,90 - 8,10)
Verwarmingscapaciteit bij -7 °C	Nominaal	kW	2,88	3,37	5,03
COP	Nominaal (Min - Max)	W/W	4,47 (3,54 - 3,70) A	3,98 (3,54 - 3,43) A	3,74 (3,46 - 3,12) A
SCOP	Nominaal	W/W	4,60 A+++	4,60 A+++	4,30 A+++
Pdesign bij -10°C (verwarmen)		kW	2,70	3,20	4,40
Opgen. vermogen bij verwarmen	Nominaal (Min - Max)	kW	0,76 (0,24 - 1,35)	1,80 (0,24 - 1,75)	1,55 (0,34 - 2,75)
Jaarlijks energieverbruik (verwarmen)		kWh/a	822	974	1433
Binnenunit			CS-Z25UFEAW	CS-Z35UFEAW	CS-Z50UFEAW
Voeding aan buitenunit		V	230	230	230
Bekabeling binnenunit / buitenunit		mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Luchtvolume	Koelen	m ³ /min	28,7	34,3	39,7
	Verwarmen	m ³ /min	27,2	33,5	38,6
Geluidsdruk niveau	Koelen (Q-Lo / Lo / Hi)	dB(A)	20 / 25 / 38	20 / 26 / 39	27 / 31 / 44
	Verwarmen (Q-Lo / Lo / Hi)	dB(A)	19 / 25 / 38	19 / 26 / 39	29 / 33 / 46
Afmetingen	H x B x D	mm	600 x 750 x 207	600 x 750 x 207	600 x 750 x 207
Gewicht		kg	13	13	13
Buitenunit			CU-Z25UBEAW	CU-Z35UBEAW	CU-Z50UBEAW
Geluidsdruk niveau	Koelen (Hi)	dB(A)	46	48	48
	Verwarmen (Hi)	dB(A)	47	48	48
Afmetingen	H x B x D	mm	542 x 780 x 289	619 x 824 x 299	695 x 875 x 320
Gewicht		kg	33	35	43
Leidingdiameter	Vloeistof	inch (mm)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
	Gas	inch (mm)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)	1/2" (12,70)
Hoogte verschil (binnen/buitenunit)	Max	m	15	15	20
Leidinglengte	Min / Max	m	3 - 20	3 - 20	3 - 30
Voorgevuld tot	Max	m	7,5	7,5	7,5
Extra koudemiddel	R32	g/m	10	10	15
Koudemiddel	R32	kg	0,88	0,93	1,13
Bedrijfstemperatuur	Koelen Min / Max	°C	-10 / +43	-10 / +43	-10 / +43
	Verwarmen Min / Max	°C	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24
Set Prijs		€	1850	2060	2460
Optie smartphone control (CZ-TACG1)		€		160	
Optie vaste bediening (CZ-RD52CP)		€		160	

ACCESSOIRES

Set montageblokken 46 cm Prijs per set 2st (11105036)	Set trillingsdempende montageblokken 60 cm Prijs per set 2st (11105064)	Muurbeugel tot 80kg Inox bouten en trillingsdempers (11100081VI)	Set koelleidingen 20m (BP2320) (BP2420)	Kabelgoot wit 74 x 55 mm Doos T75 14x2m Minimale bestelhoeveelheid = doos (11130075)	Rol kabel 100m XVB (XVB4G1,5) (XVB3G2,5)
€ 20	€ 90	€ 50	€ 150 / rol van 1/4-3/8 € 180 / rol van 1/4-1/2	€ 7,85 / meter € 220 / doos	€ 180 / rol 4G1,5 € 190 / rol 3G2,5